

TURFPROTECTA™
 Grille de renforcement de pelouse

 T: +44 (0)1621 874200
 F: +44 (0)1621 874299

Fiche technique

Version: 01 Date: 10.08.12



Caractéristiques	Norme d'essai	Standard	Renforcé
Structure		Hexagonal	
Polymère		Polyéthylène haute densité stabilisé anti-UV, recyclé	
Couleur		Noir ou vert*	
Résistance à la traction (kN/m) [MD/TD]	ISO 10319	5.9/7.1	6.2/7.5
Déformation à l'effort de traction max (%) [MD/TD]		>500	

Dimensions nominales	Standard	Renforcé
Taille d'une maille (mm) [MD/TD]	25/29	22/27
Poids de la maille/m ² (kg)	0.55	0.66
Poids de la maille/m linéaire (kg)	1.1	1.35
Largeur d'un rouleau (m)	2	
Longueur d'un rouleau (m)	30	
Poids d'un rouleau (kg)	33	40.6

* Veuillez noter qu'il est difficile de maintenir une consistance dans la couleur verte de la maille, en utilisant du HDPE recyclé. D'autre part, du polymère vierge peut être utilisé pour fabriquer une maille verte, lors d'une pénurie d'approvisionnement de HDPE recyclé vert.

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, Fiberweb Geosynthetics Ltd se réserve le droit de changer les propriétés listées sur ce fiche technique sans préavis.

TM indique une marque de Fiberweb plc ou d'une entreprise du groupe Fiberweb; beaucoup de marques étant déposées dans un nombre important de pays à travers le monde.