

## GRASSPROTECTA™

### Grille de renforcement de pelouse

Version: 01 Date: 06.07.12

#### Fiche technique



Caractéristiques		Norme d'essai	Standard (1.2kg)	Renforcé (2kg)
Structure			Oscillé	
Polymère			Polyéthylène haute densité	
Couleur			Vert	
Résistance à la traction (kN/m) [MD]	ISO 10319		12	16
Déformation à l'effort de traction max (%) [MD]			30	35
Epaisseur résiduelle à 500kPa (%)	ASTM D1621		45	60
Valeur PTV du risque de glissement (moyenne)	BS7976: 1-3		>40 (faible)	

Dimensions nominales		Standard (1.2kg)		Renforcé (2kg)	
Largeur (m)		1	2	1	2
Longueur (m)		10	20	10	20
Epaisseur (mm)		11		14.5	
Poids/m <sup>2</sup> (kg)		1.2		2	
Poids/m linéaire (kg)		1.2	2.4	2	4
Poids d'un rouleau (kg)		12	48	20	80

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, Fiberweb Geosynthetics Ltd se réserve le droit de changer les propriétés listées sur ce fiche technique sans préavis.

TM indique une marque de Fiberweb plc ou d'une entreprise du groupe Fiberweb; beaucoup de marques étant déposées dans un nombre important de pays à travers le monde.